(配布先)

施工担当部署長、建設所長 副部長、副所長、統括工事長 設備部長、安全長·安全主任 S·BLC関西支社 関西支店取引業者災害防止協議会

> 関西支店 安全環境部長

【紙回覧】「安全帯点検週間」の実施について(通知)

令和2年度全社及び関西支店安全衛生計画にて制定した「安全帯点検週間」 (8月1日~7日と2月1日~7日)の実施に当たり、作業所の実態に即した形で下記 事項を計画的に実施するよう関係者に周知願います。

昨年度、他支店にて安全帯の不良品や不正改造品を使用しての墜落災害が 2件発生しています。今年度は、同種災害は発生していません。

同種災害を発生させないためにも定期的にしっかりと安全帯を点検し、不具合があれば、破棄・交換を実施してください。よろしくお願いします。

【実施要領】

I、安全帯の点検

- 1、今回の点検期日は、2月8日(月)までとする。 定期点検は半年を超えないよう、今後も継続する事。(次回は8月に予定)
- 2、取引業者の点検責任者は、取引業者(一次~数次)の安全衛生責任者等とすること。
- 3、当社関係者の点検責任者は、統責者が管理責任者を指名して実施する事。
- 4、対象者(対象の安全帯)は、当該作業所に点検期日に入場中の者とする。 その他の者は、事業主(雇用主)責任として点検を実施するよう指導する事。
- 5、点検表は、関西支店版の「安全帯点検チェックリスト(定期)」(※)を使用し、 点検を行う事。(不具合のある安全帯は破棄・交換とする事。)
- 6、一次取引業者は、二次以降の取引業者にも点検表を基に、関西支店版の安全帯管理台帳」(※)を作成させて、今回分は統責者の確認を受ける事。 (今回分の取引業者安全帯管理台帳は作業所にコピーを保管する事)

※関西支店版の安全帯チェックリストと安全帯管理台帳を添付しておきます のでこちらを活用してください。

以上

安全帯点検チェックリスト (定期) 定期:半年を超えない時期

使用者名	点検日	判定の凡例		
	71117611		異常なし・該当なし:	/
管理責任者	点検者名		異常あり・修理必要:	Δ
・安 責 者			廃 棄 :	X

()はハーネス型安全帯の廃棄基準を示す

()はハーネス型安全帯の廃棄基準を示す					
各部の外観		の外観	点 検 項 目と廃 棄 基 準	判	定
		摩耗・擦り切れ	3mm <mark>(2mm)</mark> 以上の摩耗・擦り切れのあるもの		
	両 耳	切り傷	3mm (2mm) 以上の切り傷のあるもの		
		焼損・溶解	3mm(2mm)以上が焼損又は溶融しているもの		
		摩耗・擦り切れ	3mm(2mm)以上の摩耗・擦り切れのあるもの	•••••	
	幅の中		3mm (2mm) 以上の切り傷のあるもの		
ベルト	幅マンナ	焼損・溶解	3mm(2mm)以上が焼損又は溶融しているもの		
""		薬品・塗料	3mm(2mm)以上付着しているもの		
		切り傷	3mm (2mm) 以上 内 有 し く い るもの 3mm (2mm) 以上 の 切り傷 の あるもの		
	全体	焼損・溶解	3mm(2mm)以上が焼損又は溶融しているもの		
	縫製部	先端金具の変形	バックルに通らなくなったもの 1ヶ所以上切断しているもの		
縫製部		<u>終</u> 糸 切り傷	15所以上切断しているもの 1リード内に7ヤーン以上の切り傷のあるもの		
	}	摩耗	摩耗して棒状になったもの		
		キンク	キンクしているもの		
	مِب	薬品・塗料	汚れ・変色・硬化しているもの		
ㅁㅡ	• 2	焼損・溶解	1リード内に7ヤーン以上が焼損・溶融しているもの		
		シンブル	脱落しているもの		
		さつま編	ストランドの乱れや端末部の余長が引き込まれているもの		
		変形	型崩れや著しい縮みのあるもの		
		~ ///	使用開始から2年が経過しているもの		
		摩耗・擦り切れ	芯が露出し、1mm以上の摩耗・擦り切れのあるもの		
			使用開始から2年が経過しているもの		
ストラ		切り傷	芯が露出し、1mm以上の切り傷のあるもの		
(巻取)	り式)	焼 損・溶解	芯が露出し、1mm以上の焼損や溶融しているもの		
		薬品・塗料	汚れ・変色・硬化しているもの		
		縫 糸	摩耗・擦り切れ・切断しているもの		
		変形	締まり具合が悪いもの		
		交 //2	リベットのカシメ部にガタや変形があるもの		
			深さ1mm以上の磨滅・傷・亀裂があるもの		
バック	יו דל	磨 滅・傷	リベットのカシメ部が1/2以上磨滅しているもの		
^`"	ンル		ベルトのかみあい部が磨滅しているもの		
			(正しく装着し、腹部に力を入れてベルトがゆるむもの)		
	ŀ	サビ	全体にサビが発生しているもの		
	ŀ	ばね	折損・脱落しているもの		
τ Ε Ι.	*云	変形	目視で確認できる変形のあるもの		
環	類	磨滅・傷	深さ1mm以上の磨滅・傷・亀裂があるもの		
(D環·角環	•8字環)	サビ	全体にサビが発生しているもの		
			外れ止め装置の開閉操作の悪いもの		
		変形	リベットのカシメ部にガタツキがあるもの		
			深さ1mm以上の磨滅・傷・亀裂があるもの		
フッ	・ ク	磨滅・傷	リベットのカシメ部が1/2以上磨滅しているもの		
		サビ	全体にサビが発生しているもの		
		ばね	折損・脱落しているもの		
			ロープの伸縮調節器の作動が困難なもの		
		変形	リベットのカシメ部にガタツキがあるもの		
		磨滅・傷	深さ1mm以上の磨滅・傷・亀裂があるもの		
伸縮調	燗節 器		リベットのカシメ部が1/2以上磨滅しているもの		
		サビ	全体にサビが発生しているもの		
			折損・脱落しているもの		
		変形	ストラップの巻き込みや引き出しができないもの		
巻 取	n 哭		参取り器の取付けネジが脱落しているもの		
世权	ノ伯中		でいた通し環が破損しているもの でいた通し環が破損しているもの		
3/	, <i>)</i> -	薬品・塗料	汚れ・変色・硬化しているもの ミィックアブソーバーが露出しているもの(テープ等は巻き付けないこと)		
ショッ			ショックアブソーバーが露出しているもの(テープ等は巻き付けないこと)		
アブソー		擦り切れ	両端の環部のベルトが著しく擦り切れているもの		
	}	縫 糸	1ヶ所以上切断しているもの		
		作動	大きな衝撃荷重を受けて作動したもの		

安全带管理台帳

※定期点検は半年を超えない時期とする事。

清水建設㈱確認印				
統責者	管理責任者•担当者等			

会社名		
定期点検	日	
管理責任者	名•安責者	

NO	少人 世法甲老女	安全帯の種類	判定	<u> </u>	*	
NO.	安全帯使用者名	F:フルハーネス型 D:胴ベルト型	異常なし:レ 交換・廃棄:×	備	考	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25			_			